

Link do produktu: <https://decorativi.pl/elastyczna-lampa-do-szyn-magnetycznych-un5-ydl20-micro-magnetic-3w-3000k-czarna-1569-decorativi-p-12917.html>



micro MAGNETIC 24V

Elastyczna lampa do szyn magnetycznych un5-ydl20 micro magnetic 3w 3000k czarna 1569 - decorativi

Cena	123,00 zł
Dostępność	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	1569
Kod EAN	5903829660422
Producent	Decorativi
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor podstawowy	Czarny
Trzonek	Moduł LED
Moc żarówki	6W
Kąt świecenia	24°
CRI	RA ≥90
Typ szynoprzewodu	Micro Magnetic
Barwa (K)	3000K
Materiał dodatkowy	Aluminium
Strumień (lm)	111
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Regulacja kąta światła	Tak
Ilość żarówek	1
Napięcie zasilania	24V
Wysokość	36 cm
Długość	5,2 cm

Opis produktu

Czarna oprawa szynowa Decorativi 1569 jest przeznaczona do systemu Micro Magnetic. Regulacja kąta światła oraz kąt świecenia 24° pozwalają kierować światło na wybrany obszar.

Moduł LED 6W i światło 3000K

Zintegrowane źródło LED o mocy 6W znajduje się w komplecie. Oprawa emituje strumień 111 lm, a temperatura barwowa 3000K odpowiada za ciepłą barwę światła. Współczynnik oddawania barw wynosi CRI RA $\geq$ 90.

Zasilanie odbywa się napięciem 24V. Deklarowana żywotność źródła światła to 50 000 godzin.

Wymiary i zgodność z szyną Micro Magnetic

Model ma 36 cm wysokości, 5,2 cm długości oraz 2 cm średnicy. Wykonano go z tworzywa sztucznego i aluminium, a całość utrzymano w czarnym kolorze. Klasa szczelności wynosi IP20. Układ oświetlenia można rozplanować w [konfiguratorze lamp szynowych](#).

Najważniejsze parametry

- system szynowy: Micro Magnetic
- moduł LED 6W w komplecie
- barwa światła: 3000K
- strumień świetlny: 111 lm
- kąt świecenia: 24°
- regulacja kąta światła

FAQ — pytania o produkt

Z jakim systemem szynowym współpracuje oprawa?

Model jest przeznaczony do szynoprzewodu Micro Magnetic.

Czy źródło światła znajduje się w zestawie?

Tak. Oprawa ma jeden moduł LED o mocy 6W, który jest dołączony do produktu.

Jaką barwę i strumień światła zapewnia lampa?

Temperatura barwowa wynosi 3000K, a strumień świetlny 111 lm.

Czy można zmieniać kierunek światła?

Tak, model ma regulację kąta światła. Kąt świecenia wynosi 24°.

Jakie napięcie zasilania jest wymagane?

Oprawa jest zasilana napięciem 24V.

Z jakich materiałów wykonano oprawę?

Materiał podstawowy to tworzywo sztuczne, a materiał dodatkowy stanowi aluminium.