

Link do produktu: <https://decorativi.pl/lampa-magnetyczna-ddcx-b07-zb-7w-zigbee-cct-czarny-1764-decorativi-p-12999.html>



## Lampa magnetyczna ddcx-b07-zb 7w zigbee cct czarny 1764 - decorativi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Cena                       | <b>276,00 zł</b>            |
| Dostępność                 | <b>1 do 3 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy           | <b>1764</b>                 |
| Kod EAN                    | <b>5903829662075</b>        |
| Producent                  | <b>Decorativi</b>           |
| Materiał                   | <b>Aluminium</b>            |
| Kolor podstawowy           | <b>Czarny</b>               |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>            |
| Moc żarówki                | <b>7W</b>                   |
| Możliwość ściemniania      | <b>Tak</b>                  |
| Kąt świecenia              | <b>24°</b>                  |
| CRI                        | <b>RA≥90</b>                |
| Typ szynoprzewodu          | <b>Magnetyczny</b>          |
| Barwa (K)                  | <b>CCT</b>                  |
| Materiał dodatkowy         | <b>Tworzywo sztuczne</b>    |
| Strumień (lm)              | <b>595</b>                  |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>                  |
| Klasa szczelności          | <b>IP20</b>                 |
| Regulacja kąta światła     | <b>Tak</b>                  |
| Ilość żarówek              | <b>1</b>                    |
| Napięcie zasilania         | <b>48V</b>                  |
| Wysokość                   | <b>10,5 cm</b>              |
| Szerokość                  | <b>4,5 cm</b>               |

### Opis produktu

Czarna lampa magnetyczna Decorativi 1764 jest przeznaczona do szynoprzewodu magnetycznego z zasilaniem 48 V. Zintegrowany moduł LED 7 W zapewnia strumień 595 lm i obsługuje CCT oraz ściemnianie.

#### Skupiona wiązka z regulacją

Kąt świecenia wynosi 24°, a możliwość regulacji kąta światła pozwala zmienić jego kierunek. Współczynnik oddawania barw osiąga wartość CRI RA≥90.

---

## Konstrukcja i podstawowe parametry

Obudowę wykonano z aluminium oraz tworzywa sztucznego. Lampa ma 10,5 cm wysokości i 4,5 cm szerokości. Klasa szczelności IP20 określa warunki ochrony oprawy.

## FAQ — pytania o produkt

Z jakim systemem współpracuje lampa?

Model jest przeznaczony do magnetycznego szynoprzewodu z napięciem zasilania 48 V.

Czy źródło światła znajduje się w zestawie?

Tak, oprawa ma jeden zintegrowany moduł LED o mocy 7 W.

Czy można regulować światło?

Tak. Specyfikacja potwierdza ściemnianie, CCT oraz regulację kąta światła.

Jaki strumień świetlny zapewnia moduł?

Strumień świetlny wynosi 595 lm.