

Link do produktu: <https://decorativi.pl/lampa-z-diodami-un5-12t-micro-magnetic-9w-4000k-czarna-1560-decorativi-p-12908.html>



## Lampa z diodami un5-12t micro magnetic 9w 4000k czarna 1560 - decorativi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Cena                       | <b>116,00 zł</b>            |
| Dostępność                 | <b>1 do 3 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy           | <b>1560</b>                 |
| Kod EAN                    | <b>5903829660323</b>        |
| Producent                  | <b>Decorativi</b>           |
| Kolor podstawowy           | <b>Czarny</b>               |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>            |
| Moc żarówki                | <b>9W</b>                   |
| Kąt świecenia              | <b>24°</b>                  |
| CRI                        | <b>RA ≥90</b>               |
| Typ szynoprzewodu          | <b>Micro Magnetic</b>       |
| Barwa (K)                  | <b>4000K</b>                |
| Materiał dodatkowy         | <b>Aluminium</b>            |
| Strumień (lm)              | <b>585</b>                  |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>                  |
| Klasa szczelności          | <b>IP20</b>                 |
| Napięcie zasilania         | <b>24V</b>                  |
| Materiał                   | <b>Tworzywo sztuczne</b>    |
| Wysokość                   | <b>1,5 cm</b>               |
| Szerokość                  | <b>0,5 cm</b>               |
| Długość                    | <b>21,6 cm</b>              |

### Opis produktu

Czarna lampa z modułem LED jest przeznaczona do szynoprzewodu Micro Magnetic. Pracuje przy napięciu 24 V i zapewnia strumień świetlny 585 lm.

Moduł LED 9 W o kącie świecenia 24°

Zintegrowane źródło światła emituje światło o temperaturze barwowej 4000 K. Współczynnik oddawania barw wynosi RA ≥90, a deklarowana żywotność modułu to 50 000 godzin.

---

## Konstrukcja do systemu Micro Magnetic

Obudowę wykonano z tworzywa sztucznego oraz aluminium. Element ma 21,6 cm długości, 1,5 cm wysokości i 0,5 cm szerokości. Klasa szczelności IP20 określa zakres ochrony oprawy.

## FAQ — pytania o produkt

Z jakim szynoprzewodem współpracuje ta lampa?

Model jest przeznaczony do szynoprzewodu typu Micro Magnetic.

Czy źródło światła znajduje się w komplecie?

Tak, lampa ma wbudowany moduł LED o mocy 9 W.

Jaką barwę i strumień światła zapewnia?

Moduł emituje światło 4000 K o strumieniu 585 lm.

Jakie napięcie zasilania jest wymagane?

Lampa jest przystosowana do napięcia 24 V.