

Link do produktu: <https://decorativi.pl/oprawa-wpuszczana-regulowana-jdl-7t-10w-3000k-bialo-czarny-1799-decorativi-p-13023.html>



Oprawa wpuszczana regulowana jdl-7t 10w 3000k biało-czarny 1799 - decorativi

Cena	145,00 zł
Dostępność	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	1799
Kod EAN	5903829662389
Producent	Decorativi
Kolor podstawowy	Biały, Czarny
Trzonek	Moduł LED
Moc żarówki	10W
Kąt świecenia	24°
CRI	RA>90
Barwa (K)	3000K
Strumień (lm)	850
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Regulacja kąta światła	Tak
Napięcie zasilania	AC 220-240 V
Otwór montażowy	15x5cm
Materiał	Aluminium
Wysokość	3,8 cm
Szerokość	6,2 cm
Długość	16,2 cm

Opis produktu

Regulowana oprawa wpuszczana JDL-7T ma zintegrowany moduł LED 10 W, który emituje strumień 850 lm przy temperaturze barwowej 3000 K. Biało-czarna, aluminiowa konstrukcja pozwala skierować światło zgodnie z potrzebami oświetlanej przestrzeni.

Skupiona wiązka i regulowany kierunek światła

Kąt świecenia 24° zapewnia skoncentrowaną wiązkę, a regulacja kąta światła umożliwia zmianę jej kierunku. Współczynnik oddawania barw RA>90 sprzyja naturalnemu odwzorowaniu kolorów oświetlanych powierzchni i przedmiotów.

Moduł LED znajduje się w komplecie. Deklarowana żywotność wynosi 50 000 godzin, a oprawa jest zasilana napięciem AC 220–240 V.

Wymiary oprawy i otworu montażowego

Oprawa ma 16,2 cm długości, 6,2 cm szerokości oraz 3,8 cm wysokości. Do montażu wymagany jest otwór o wymiarach 15 × 5 cm. Klasa szczelności produktu to IP20.

Najważniejsze parametry

- zintegrowany moduł LED 10 W
- strumień świetlny 850 lm
- temperatura barwowa 3000 K
- kąt świecenia 24°
- aluminiowa obudowa w kolorze białym i czarnym

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła jest dołączone?

Tak. Oprawa ma moduł LED 10 W znajdujący się w komplecie.

Czy można regulować kierunek światła?

Tak, model umożliwia regulację kąta światła.

Jaką barwę ma emitowane światło?

Temperatura barwowa wynosi 3000 K.

Jaki otwór należy przygotować?

Wymagany otwór montażowy ma wymiary 15 × 5 cm.

Jak szeroka jest wiązka światła?

Kąt świecenia wynosi 24°.

Jakie są parametry zasilania i szczelności?

Oprawa pracuje przy napięciu AC 220–240 V i ma klasę szczelności IP20.