Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:39

Link do produktu: https://decorativi.pl/oprawa-wpuszczana-regulowana-jdl-7t-10w-4000k-bialo-czarny-1800-decorativi-p-13024.html



Oprawa wpuszczana regulowana jdl-7t 10w 4000k biało-czarny 1800 - decorativi

Cena	**145,00 zł**
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1800**
Kod EAN	**5903829662396**
Producent	**Decorativi**
Materiał	**Aluminium**
Kolor podstawowy	**Biały, Czarny**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**10W**
Kąt świecenia	**24°**
CRI	**RA>90**
Barwa (K)	**4000K**
Strumień (lm)	**850**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP20**
Regulacja kąta światła	**Tak**
Napięcie zasilania	**AC 220–240 V**
Otwór montażowy	**15x5cm**
Wysokość	**3,8 cm**
Szerokość	**6,2 cm**
Długość	**16,2 cm**

Opis produktu

JDL-7T to biało-czarna oprawa wpuszczana z regulacją kierunku światła. Zintegrowany moduł LED o mocy 10 W emituje strumień 850 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Wąski kąt świecenia 24° pozwala kierować światło na wybrany obszar.

Regulowany strumień i wierne oddawanie kolorów

Współczynnik CRI na poziomie Ra>90 sprzyja naturalnemu odwzorowaniu barw oświetlanych przedmiotów i powierzchni. Regulacja kąta światła ułatwia dopasowanie ustawienia oprawy do konkretnej strefy.

Korpus wykonano z aluminium i zestawiono w dwóch kolorach: białym oraz czarnym. Taka forma może być wykorzystana jako punktowe oświetlenie wybranego fragmentu pomieszczenia.

Wymiary i wymagany otwór montażowy

Oprawa ma 16,2 cm długości, 6,2 cm szerokości i 3,8 cm wysokości. Do montażu potrzebny jest otwór o wymiarach 15 × 5 cm. Model pracuje przy napięciu AC 220–240 V i ma klasę szczelności IP20.

Najważniejsze parametry

- moduł LED 10 W w komplecie
- strumień świetlny 850 lm
- temperatura barwowa 4000 K
- kąt świecenia 24°
- deklarowana żywotność 50 000 godzin

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła znajduje się w zestawie?

Tak. Oprawa ma moduł LED o mocy 10 W, który jest dołączony do produktu.

Czy można zmienić kierunek padania światła?

Tak, model umożliwia regulację kąta światła.

Jaki otwór należy przygotować?

Wymagany otwór montażowy ma wymiary 15 × 5 cm.

Jaką barwę światła zapewnia oprawa?

Moduł LED emituje światło o temperaturze barwowej 4000 K.

Jaka jest klasa szczelności produktu?

Oprawa ma klasę szczelności IP20.

Ile wynosi gwarancja?

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.