

Link do produktu: <https://decorativi.pl/oprawa-wpuszczana-regulowana-jdl-8t-20w-3000k-bialo-czarny-1803-decorativi-p-13027.html>



Oprawa wpuszczana regulowana jdl-8t 20w 3000k biało-czarny 1803 - decorativi

Cena	225,00 zł
Dostępność	1 do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	1803
Kod EAN	5903829662426
Producent	Decorativi
Kolor podstawowy	Biały, Czarny
Trzonek	Moduł LED
Moc żarówki	20W
Kąt świecenia	24°
CRI	RA>90
Barwa (K)	3000K
Strumień (lm)	1700
Źródło światła w komplecie	Tak
Klasa szczelności	IP20
Regulacja kąta światła	Tak
Napięcie zasilania	AC 220-240 V
Otwór montażowy	28,5x5 cm
Materiał	Aluminium
Wysokość	3,8 cm
Szerokość	6,2 cm
Długość	29,5 cm

Opis produktu

JDL-8T to regulowana oprawa wpuszczana z aluminiową obudową w biało-czarnej kolorystyce. Zintegrowany moduł LED o mocy 20 W emituje strumień 1700 lm i światło o temperaturze barwowej 3000 K.

Regulowany kierunek światła i kąt 24°

Możliwość regulacji kąta światła ułatwia skierowanie wiązki na wybrany obszar. Kąt świecenia wynosi 24°, dlatego oprawę można wykorzystać do tworzenia ukierunkowanych punktów świetlnych.

Współczynnik oddawania barw RA>90 pozwala dobrze odwzorować kolory oświetlanych powierzchni i przedmiotów.

Moduł LED 20 W w komplecie

Źródłem światła jest dołączony moduł LED zasilany napięciem AC 220–240 V. Jego deklarowana żywotność wynosi 50 000 godzin. Oprawa ma klasę szczelności IP20.

Wymiary i otwór montażowy

Model ma 29,5 cm długości, 6,2 cm szerokości oraz 3,8 cm wysokości. Do montażu wymagany jest otwór o wymiarach 28,5 × 5 cm.

Najważniejsze parametry

- moc modułu LED: 20 W
- strumień świetlny: 1700 lm
- temperatura barwowa: 3000 K
- kolor: biały i czarny
- materiał: aluminium

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła znajduje się w zestawie?

Tak, oprawa jest dostarczana ze zintegrowanym modułem LED o mocy 20 W.

Jaką barwę światła ma oprawa?

Moduł LED emituje światło o temperaturze barwowej 3000 K.

Czy można regulować kierunek świecenia?

Tak, model umożliwia regulację kąta światła. Kąt wiązki wynosi 24°.

Jaki otwór należy przygotować?

Wymagany otwór montażowy ma wymiary 28,5 × 5 cm.

Jakie napięcie zasilania jest wymagane?

Oprawa jest przystosowana do napięcia AC 220–240 V.

Jaka jest klasa szczelności modelu?

Klasa szczelności oprawy to IP20.