Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:39

Link do produktu: https://decorativi.pl/oprawa-wpuszczana-regulowana-jdl-8t-20w-4000k-bialo-czarny-1804-decorativi-p-13028.html



Oprawa wpuszczana regulowana jdl-8t 20w 4000k biało-czarny 1804 - decorativi

Cena	**225,00 zł**
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1804**
Kod EAN	**5903829662433**
Producent	**Decorativi**
Materiał	**Aluminium**
Kolor podstawowy	**Biały, Czarny**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**20W**
Kąt świecenia	**24°**
CRI	**RA>90**
Barwa (K)	**4000K**
Strumień (lm)	**1700**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP20**
Regulacja kąta światła	**Tak**
Napięcie zasilania	**AC 220–240 V**
Otwór montażowy	**28,5x5 cm**
Wysokość	**3,8 cm**
Szerokość	**6,2 cm**
Długość	**29,5 cm**

Opis produktu

JDL-8T to regulowana oprawa wpuszczana z wbudowanym modułem LED o mocy 20 W. Emituje strumień 1700 lm w barwie 4000 K, a kąt świecenia wynosi 24°. Biało-czarna obudowa została wykonana z aluminium.

Skupione światło z możliwością regulacji

Regulacja kąta światła pozwala zmienić kierunek emisji zależnie od potrzeb. Wąski kąt świecenia 24° umożliwia kierunkowe oświetlenie wybranego obszaru, dlatego oprawę można uwzględnić w projektach wymagających precyzyjnego rozprowadzenia światła.

Moduł LED zapewnia neutralną barwę 4000 K. Współczynnik oddawania barw wynosi RA>90, natomiast deklarowana żywotność źródła światła to 50 000 godzin.

Wymiary i przygotowanie otworu montażowego

Oprawa ma 29,5 cm długości, 6,2 cm szerokości oraz 3,8 cm wysokości. Do montażu wymagany jest otwór o wymiarach 28,5 × 5 cm. Model jest zasilany napięciem AC 220–240 V i ma klasę szczelności IP20.

Najważniejsze parametry JDL-8T

- wbudowany moduł LED 20 W
- strumień świetlny 1700 lm
- barwa światła 4000 K
- kąt świecenia 24°
- regulacja kąta światła
- aluminiowa obudowa w kolorze białym i czarnym

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła znajduje się w komplecie?

Tak. Oprawa ma zintegrowany moduł LED o mocy 20 W.

Jaką barwę światła emituje oprawa?

Moduł LED emituje światło o temperaturze barwowej 4000 K.

Czy można regulować kierunek światła?

Tak, model umożliwia regulację kąta światła. Kąt świecenia wynosi 24°.

Jaki otwór należy przygotować?

Wymagany otwór montażowy ma wymiary 28,5 × 5 cm.

Jakie napięcie zasilania jest wymagane?

Oprawa jest przeznaczona do zasilania napięciem AC 220–240 V.

Ile wynosi gwarancja?

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.