

Link do produktu: <https://decorativi.pl/panel-led-kwadratowy-natynkowy-24w-4500k-czarny-301-decorativi-p-11845.html>



## Panel LED kwadratowy natynkowy 24W 4500K czarny 301 – Decorativi

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Cena                       | <b>36,00 zł</b>          |
| Cena poprzednia            | <b>43,00 zł</b>          |
| Dostępność                 | <b>Wycofany</b>          |
| Numer katalogowy           | <b>301</b>               |
| Kod EAN                    | <b>5905490291912</b>     |
| Producent                  | <b>Decorativi</b>        |
| Kolor podstawowy           | <b>Czarny</b>            |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>         |
| Moc żarówki                | <b>24W</b>               |
| Barwa (K)                  | <b>4000</b>              |
| Materiał dodatkowy         | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Strumień (lm)              | <b>1920</b>              |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>               |
| Klasa szczelności          | <b>IP20</b>              |
| Ilość żarówek              | <b>1</b>                 |
| Napięcie zasilania         | <b>230V</b>              |
| Materiał                   | <b>Metal</b>             |
| Wysokość                   | <b>3 cm</b>              |
| Szerokość                  | <b>28 cm</b>             |
| Kolor dodatkowy            | <b>Biały</b>             |

### Opis produktu

#### Dane techniczne:

- napięcie zasilania - **230V AC** , zasilacz w zestawie, który idealnie mieści się w obudowie plafonu
- kolor oprawy - **czarny**
- rozmiar - **28X28X3cm**
- rodzaj montażu - **natynkowy**
- barwa światła - **biała neutralna 4000K**
- strumień świetlny - **1920 lm**
- materiał - **obudowa aluminium, klosz pcv**
- żywotność - **30 000 godzin**
- kąt padania światła-**120 stopni**
- certyfikaty - **CE, RoHS**

Kwadratowy panel natynkowy LED o mocy 24W z czarną ramką, jest to produkt uniwersalny szeroko stosowany zarówno w pomieszczeniach przemysłowych, biurowych jak i domowych. W komplecie znajdują się uchwyty montażowe oraz zasilacz. Zastosowany zasilacz o napięciu 85-265V jest odporny na skoki napięcia w sieci a sam Panel pracuje ciągłym światłem bez

---

**efektu migotania. Panel wykonany jest z aluminium i klosza PVC.**