Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:44

Link do produktu: https://decorativi.pl/panel-led-natynkowy-czarny-120x30cm-60w-barwa-ciepla-3000k-649-decorativi-p-11876.html



Panel LED NATYNKOWY czarny 120X30cm 60W barwa ciepła 3000K 649 - Decorativi

Cena	**121,00 zł**
Cena poprzednia	~~**144,00 zł**~~
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**649**
Kod EAN	**5905490293671**
Producent	**Decorativi**
Kolor podstawowy	**Czarny**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**60W**
Barwa (K)	**4000**
Materiał dodatkowy	**Tworzywo sztuczne**
Strumień (lm)	**5400**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP20**
Regulacja kąta światła	**Nie**
Ilość żarówek	**1**
Napięcie zasilania	**230V**
Regulacja wysokości	**Nie**
Materiał	**Metal**
Wysokość	**3,8 cm**
Szerokość	**120 cm**
Długość	**30 cm**
Kolor dodatkowy	**Biały**

Opis produktu

Panel LED w wymiarze 120 cm x 30 cm to najpopularniejszy kaseton **LED**, który przez zastosowanie nowoczesnej elektroniki bardzo często spotkamy w biurach oraz innych miejscach komercyjnych, a także coraz częściej swoje zastosowanie znajduje również w naszych domach. Panel **LED** 120 cm x 30 cm to duża, a zarazem bardzo cienka oprawa **LED** , którą będziemy mogli zamontować natynkowo. Aluminiowa obudowa panelu zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, co dodatkowo wpływa na żywotność pracującego wewnątrz modułu LED.

Panel LED to jednolity i nowoczesny design, który swoją prostotą wpasuje się w dzisiejsze standardy. Dzięki uniwersalnemu i prostemu wyglądowi, z łatwością wtopi się w każdy rodzaj wystroju wnętrza. **Zasilacze** są tak zaprojektowane że mieszczą się w obudowie plafonu.

Panel LED Sufitowy 60W NATYNKOWY 120 x 30cm Plafon kolor czarny.

- **napięcie zasilania** - 220/2400V AC zasilacz zaprojektowany tak, aby w pełni zmieścił się w obudowie plafonu.
- **kolor oprawy** - czarna
- **rozmiar** - **120 cm x 30 cm x 3,8 cm**
- **moc** - **60W**
- **rodzaj montażu** - natynkowy
- **barwa światła** - neutralna 3000K
- **strumień świetlny** - 5400 lm
- **materiał** - obudowa aluminium, klosz pcv
- **żywotność** - 50 000 godzin
- **ilość cykli wł/wył** - 15 000x
- **Certyfikaty:** CE, RoHS