

Link do produktu: <https://decorativi.pl/reflektor-spot-do-szyn-magnetycznych-un5-l33-micro-magnetic-6w-3000k-czarny-1567-decorativi-p-12915.html>



## Reflektor spot do szyn magnetycznych un5-l33 micro magnetic 6w 3000k czarny 1567 - decorativi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Cena                       | <b>128,00 zł</b>            |
| Dostępność                 | <b>1 do 3 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy           | <b>1567</b>                 |
| Kod EAN                    | <b>5903829660392</b>        |
| Producent                  | <b>Decorativi</b>           |
| Napięcie zasilania         | <b>24V</b>                  |
| Materiał                   | <b>Tworzywo sztuczne</b>    |
| Kolor podstawowy           | <b>Czarny</b>               |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>            |
| Moc żarówki                | <b>6W</b>                   |
| Kąt świecenia              | <b>24°</b>                  |
| CRI                        | <b>RA ≥90</b>               |
| Typ szynoprzewodu          | <b>Micro Magnetic</b>       |
| Barwa (K)                  | <b>3000K</b>                |
| Materiał dodatkowy         | <b>Aluminium</b>            |
| Strumień (lm)              | <b>390</b>                  |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>                  |
| Klasa szczelności          | <b>IP20</b>                 |
| Regulacja kąta światła     | <b>Tak</b>                  |
| Ilość żarówek              | <b>1</b>                    |
| Długość                    | <b>8,5 cm</b>               |

### Opis produktu

Czarny reflektor spot jest przeznaczony do szynoprzewodów Micro Magnetic z zasilaniem 24 V. Zintegrowany moduł LED 6 W emituje strumień 390 lm o barwie 3000 K.

#### Skupione światło z możliwością regulacji

Kąt świecenia 24° pozwala uzyskać ukierunkowaną wiązkę. Regulacja kąta światła umożliwia zmianę jej kierunku, a współczynnik CRI na poziomie RA ≥90 określa jakość oddawania kolorów.

---

## Wymiary i wykonanie reflektora

Model ma 8,5 cm długości i 3,3 cm średnicy. Wykonano go z tworzywa sztucznego oraz aluminium. Klasa szczelności wynosi IP20, a deklarowana żywotność modułu LED to 50 000 godzin.

## FAQ — pytania o produkt

Z jakim systemem szynowym współpracuje reflektor?

Model jest przeznaczony do szynoprzewodów typu Micro Magnetic.

Czy źródło światła znajduje się w zestawie?

Tak. Reflektor ma jeden moduł LED 6 W dołączony do produktu.

Jakie parametry ma emitowane światło?

Moduł zapewnia strumień 390 lm, barwę 3000 K i kąt świecenia 24°. Współczynnik oddawania barw wynosi  $RA \geq 90$ .

Czy można zmienić kierunek światła?

Tak, reflektor umożliwia regulację kąta światła.