Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 05:41

Link do produktu: https://decorativi.pl/tasma-led-zewnetrzna-48v-10w-ip68-528ledm-cri90-lhv-2835-xx-3000k-ip68-1m-1417-decorativi-p-12886.html



Taśma led zewnętrzna 48V 10W IP68 528led/m CRI90 lhv-2835-xx 3000k ip68-1m 1417 - decorativi

Cena	**45,99 zł**
Dostępność	**1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**1417**
Producent	**Decorativi**
Napięcie zasilania	**230V**
Materiał	**Tworzywo sztuczne**
Trzonek	**Moduł LED**
Moc żarówki	**10W**
Kąt świecenia	**120°**
CRI	**RA>90**
Barwa (K)	**3000K**
Strumień (lm)	**850**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Klasa szczelności	**IP68**
Ilość żarówek	**1**
Wysokość	**0,45 cm**
Szerokość	**10 cm**
Długość	**100 cm**

Opis produktu

Taśma LED Decorativi o długości 100 cm ma moc 10 W i emituje strumień świetlny 850 lm. Zastosowano w niej moduł LED o barwie 3000 K, współczynniku oddawania barw RA>90 oraz kącie świecenia 120°.

Moduł LED o wysokim współczynniku CRI

Model wykorzystuje 528 diod LED na metr. Współczynnik CRI na poziomie RA>90 oznacza wysoki poziom oddawania kolorów, a temperatura barwowa 3000 K określa charakter emitowanego światła.

Źródło światła jest dołączone do produktu. Taśma pracuje z napięciem zasilania 230 V, a jej deklarowany strumień świetlny wynosi 850 lm.

Obudowa z klasą szczelności IP68

Taśmę wykonano z tworzywa sztucznego i oznaczono klasą szczelności IP68. Produkt ma 100 cm długości, 10 cm szerokości oraz 0,45 cm wysokości.

Najważniejsze parametry

- moc: 10 W
- barwa światła: 3000 K
- strumień świetlny: 850 lm
- kąt świecenia: 120°
- współczynnik CRI: RA>90
- klasa szczelności: IP68

FAQ — pytania o produkt

Czy źródło światła znajduje się w komplecie?

Tak. Produkt ma zintegrowany moduł LED dostarczany w komplecie.

Jakie wymiary ma taśma LED?

Jej długość wynosi 100 cm, szerokość 10 cm, a wysokość 0,45 cm.

Jakie parametry światła oferuje ten model?

Taśma emituje strumień 850 lm przy barwie 3000 K. Kąt świecenia wynosi 120°, a współczynnik oddawania barw określono jako RA>90.

Jaką klasę szczelności ma produkt?

Model ma klasę szczelności IP68.

Jaki jest czas wysyłki i okres gwarancji?

Deklarowany czas wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.